



## Caler ce conditionnement pendant le transport pour l'empêcher de basculer et de fuir !

### Propriétés

La peinture DECO CRAFT blanc professionnel est une peinture à dispersion aqueuse mate sans conservateurs ni solvants ou émoullients. La peinture DECO CRAFT blanc professionnel possède un fort pouvoir couvrant, est pauvre en émissions et facile à appliquer sans éclaboussures.

Résistance à l'abrasion à l'eau selon EN 13 300 : classe 3  
Pouvoir couvrant selon EN 13 300 : classe 2 pour 7 m<sup>2</sup>/l

### Application en intérieur

La peinture DECO CRAFT blanc professionnel permet des revêtements blancs sur les murs et plafonds intérieurs. Peut être appliquée sur des supports tels que le béton, l'enduit, la maçonnerie, les papiers peints et les peintures murales existantes à base de dispersions.

### Préparation

Recouvrir les sols et les meubles d'un film de protection. Protéger les châssis de fenêtres et de portes avec de l'adhésif. Les supports doivent être secs, solides, propres, exempts de graisse et porteurs. Éliminer les parties friables. Solidifier les supports absorbants et sableux à l'aide d'un apprêt pénétrant. La température minimale d'application pour le produit et le support est de 5 °C.

### Application

Bien mélanger la peinture DECO CRAFT blanc professionnel avant l'utilisation. Peut être diluée avec max. 5 % d'eau pour la couche de base. La peinture DECO CRAFT blanc professionnel peut être appliquée au rouleau, à la brosse ou au pistolet airless. Peindre en premier le plafond, puis les murs. Commencer à proximité des fenêtres, puis procéder en s'écartant de la lumière. Appliquer la peinture DECO CRAFT blanc professionnel lentement et en croisant pour obtenir une couche de peinture uniforme et couvrante. Pendant les pauses, envelopper le rouleau et les brosses fermement dans du film plastique pour éviter qu'ils sèchent.

### Nettoyage

Après l'application du produit, nettoyer le rouleau, les brosses ou le pistolet airless à l'eau tiède.



\* Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



**LE TRI**  
+ FACILE

**OPERCULE**  
+ POT



Séparez les éléments avant de trier



## Bien mélanger avant utilisation !

### Rendement

11 litres suffisent pour env. 77 m<sup>2</sup> (en une seule couche, en fonction du support).

### Consignes de sécurité

Entreposer dans un endroit hors de portée des enfants. Lors de l'utilisation de peintures et de vernis, appliquer les mesures de protection habituelles. Pendant l'application, porter des lunettes de protection et des gants et veiller à une ventilation suffisante. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de la peinture. Pendant les travaux de ponçage (filtre à poussière P2) ou de pulvérisation (filtre combiné A2/P2), ne pas inhaler les poussières, ni les brouillards de pulvérisation et de peinture – porter un masque de protection ! En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Conserver et appliquer dans un endroit sec, bien fermé et frais, mais pas en dessous de +5 °C. Conserver les pots entamés hermétiquement fermés et les utiliser le plus rapidement possible.

### Mise au rebut

Les récipients entièrement vides sont à recycler. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux de surface ou sur la terre. Éliminer les restes de produit desséchés avec les ordures ménagères ou les gravats de chantier. Remettre les résidus liquides uniquement à un centre de collecte de peintures usagées (code de déchets n° AVV 080 112).

### Composants

Liants ((co)polymères organiques), pigments minéraux, charges minérales, eau, additifs (agents auxiliaires). **Attention!** Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

Vous pouvez demander la fiche technique en appelant au 00800-74990000 (gratuit).



IMPORTÉ PAR : FLT HANDEL & SERVICE GMBH  
ROTTKAMP 2 • 48653 COESFELD • ALLEMAGNE  
TEL. +49 2541-744-700 • INFO@FLT-SERVICE.DE

AA 35/23 B

À consommer avant : 09/2025

AN: 2006 0501 11442

Art-Nr. 5011144

# DECO CRAFT®



[www.blauer-engel.de/uz102](http://www.blauer-engel.de/uz102)



Emission  
Tested

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111263989

## 2003

# BLANC PROFESSIONNEL

RENDEMENT  
77 m<sup>2</sup>

11  
Litres



FABRIQUÉ EN  
ALLEMAGNE

## BLANC

- Pour les murs et plafonds intérieurs